

D/M 3 AIR EX TÜV

- **Perslucht aangedreven** industrielle Aspirateur (venturi systeem)
- **Version antidéflagrant et antistatique**
- Livré avec certificat **ATEX**, apte aux ZONES 1/2/21/22
- Aspirateur avec une performance exceptionnelle (dépression)
- Pour l'aspiration de poussière et eau
- Pression de l'air comprimé d'alimentation (continu): 6 à 8 bar*
- Débit de l'air comprimé d'alimentation (continu): 180 m³/h*
- *Diamètre tuyau d'aspiration 14 mm (longueur < 10 mètres)
- *Diamètre tuyau d'aspiration 18 mm (longueur > 10 mètres)
- Dépression : **4.500 mm/H₂O**
- Débit d'air : 340 m³/h
- Filtre en polyester
- Surface filtre : **30.000 cm²**
- Efficacité filtre : 3 micron, classe L
- Bac de récupération démontable de 100 ltr
- Entrée Ø 80
- Niveau sonore 74 dB(A)
- Poignée de décolmatage manuel pour filtre
- 2 roues fixes et 2 grandes roues pivotantes dont 1 avec frein
- Panier accessoires
- Manomètre indiquant la dépression
- Encombrement (long x larg x haut) : cm. 60x60x150
- Poids : 75 kg
- Excl. kit accessoires



Aspirateur D/M 3/100 AIR EX -> modèle de base avec filtre 1 micron, classe M	Code ASDM3-AIREX /ANT C
Modèle complètement en inox (incluant roues, châssis, revêtement venturi) <i>Supplément</i>	XXX
Filtre absolu supplémentaire 30.000 cm ² - efficacité 99,999 % <i>Supplément</i>	A