

# Mistral 352 DS AIR

- Aspirateur industriel actionné par l'air comprimé à l'aide d'un système venturi
- Aspirateur d'une performance exceptionnelle (dépression)
- Pour l'aspiration de poussière et eau
- Pression de l'air comprimé d'alimentation (continu): 6 à 8 bar\*
- Débit de l'air comprimé d'alimentation (continu): 90 m<sup>3</sup>/h\*
- \*Diamètre tuyau d'aspiration 14 mm (longueur < 10 mètres)
- \*Diamètre tuyau d'aspiration 18 mm (longueur > 10 mètres)
- Dépression: 4.500 mm/H<sub>2</sub>O
- Débit d'air: 170 m<sup>3</sup>/h
- Filtre en polyester
- Surface filtre: 20.000 cm<sup>2</sup>
- Efficacité filtre: 3 micron, catégorie L
- Bac de récupération démontable de 35 ltr
- Entrée Ø 80
- Niveau sonore 76 dB(A)
- Système de vibration filtre manuel
- 2 roues fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
- Panier accessoires
- Manomètre indiquant la dépression
- Encombrement (long x larg x haut) : cm. 50x60x120
- Poids : 35 kg
- Excl. kit accessoires



|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Aspirateur Mistral 352 DS AIR</b><br>-> modèle de base avec filtre 3 micron classe L                  | <b>Code</b><br>ASMTL352DSAIR |
| <b>Aspirateur Mistral 352 DS AIR</b><br>-> avec filtre 1 micron, classe M                                | ASMTL352DSAIR/C              |
| <b>Aspirateur Mistral 352 DS AIR</b><br>-> version antistatique avec filtre 3 micron classe L            | ASMTL352DSAIR/ANT            |
| <b>Aspirateur Mistral 352 DS AIR</b><br>-> version antistatique avec filtre 1 micron, classe M           | ASMTL352DSAIR/ANT C          |
| <b>Filtre absolu supplémentaire</b><br>30.000 cm <sup>2</sup> - efficacité 99,999 %<br><i>Supplément</i> | AA2684                       |